

**Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011 Nr.: Eck-57-82-48-I013**

- 1 Eindeutiger Kennzeichnungscode des Produkttyps *Eck-57-82-48-I013, Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz- Brauchwassererwärmung.*
  
- 2 Verwendungszweck Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz- Brauchwassererwärmung (Zeitbrandfeuerstätte).
  
- 3 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17-18  
D-84307 Eggenfelden  
Tel.:08721/771-0  
Fax: 08721/771-100  
Mail: info@brunner.de
  
- 4 Vertretungsberechtigter
  
- 5 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes System 3
  
- 6 Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Notifizierte Stelle. TÜV Industrie Süd  
Abteilung Feuerungs- und Wärmetechnik  
Ridlerstr. 65  
D80339 München  
Benannte Stelle 0036  
  
hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht:  
  
W-O 1073-02/13  
  
dokumentiert.
  
- 7 Harmonisierte technische Spezifikation EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

8	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>															
	Brandsicherheit	erfüllt															
	Brandverhalten:	A1 nach EN 13501-1															
	Abstand zu brennbaren Materialien	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Sicherheitsabstand (D) und Mindestwärmedämmung (I) zu benachbarten brennbaren Materialien:</td> <td style="width: 15%;">Rückseite (D+I)</td> <td style="width: 25%;">80 mm + 140 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Seite (D+I)</td> <td>80 mm + 140 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Decke (D+I)</td> <td>60 mm + 190 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Boden (D+I)</td> <td>40 mm + 20 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vorderseite (D)</td> <td>800 mm</td> </tr> </table>	Sicherheitsabstand (D) und Mindestwärmedämmung (I) zu benachbarten brennbaren Materialien:	Rückseite (D+I)	80 mm + 140 mm		Seite (D+I)	80 mm + 140 mm		Decke (D+I)	60 mm + 190 mm		Boden (D+I)	40 mm + 20 mm		Vorderseite (D)	800 mm
Sicherheitsabstand (D) und Mindestwärmedämmung (I) zu benachbarten brennbaren Materialien:	Rückseite (D+I)	80 mm + 140 mm															
	Seite (D+I)	80 mm + 140 mm															
	Decke (D+I)	60 mm + 190 mm															
	Boden (D+I)	40 mm + 20 mm															
	Vorderseite (D)	800 mm															
	Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt															
	Reinigbarkeit	erfüllt															

Wesentliche Merkmale	Leistung
Emission von Verbrennungsprodukten	erfüllt
CO-Emissionen	< 0,10 % / < 1,25 g/m <sup>3</sup>
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	195 °C
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	erfüllt
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD
Max. Betriebsdruck	- bar
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	NPD
Wärmeleistung / Energieeffizienz	erfüllt
Nennwärmeleistung	12,0 kW
Nenn-Raumwärmeleistung	12,5 kW
Nenn-Wasserwärmeleistung	- kW
Wirkungsgrad	$\eta = 82,0 \%$

- 9 Die Leistung des Produktes nach Punkte 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hubertus Brunner, Geschäftsführer

Eggenfelden, den 25.09.2013



H. Brunner

## **EG-Konformitätserklärung**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Festbrennstoff-Einzelraumheizgerät:

Eck-Kamin 57/82/48

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

gemäss den Bestimmungen folgender Richtlinien / Verordnungen:

2009/125/EG und (EU) 2015/1185

Hersteller:

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17-18  
D-84307 Eggenfelden

Verantwortlich für die technische Dokumentation ist:

Dr.-Ing. Jürgen Vorwerk  
Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17-18  
D-84307 Eggenfelden

Eggenfelden, den 25.09.2013



---

H. Brunner, Geschäftsführer